

www.isotech.fr

+33 (0)474659105 - commercial@isotech.fr

FRAMEC

## LES VITRINES MINI CREAM

- DANS DE PETITS ESPACES
- IDÉALE POUR LES ACHATS D'IMPULSION
- **ECLAIRAGE LED INTERNE**

- FACILE À PERSONNALISER
- RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT : GAZ R600A

## **MINI CREAM 2V**

Blanc - Version standard



**MINI CREAM 2V LED** 

MINI CREAM 3V LED

Blanc - Version LED

**MINI CREAM 3V LED** 

Gris - Version LED





## **PLUS DE DÉTAILS**

Évaporateur statique noyé dans la cuve

Vitrage basse emissivité avec bords sérigraphiés noirs

Couvercle vitré basculant avec frein

Éclairage interne horizontal à LED (2V-3V LED)

**Bacs non fournis** 

$\mathcal{O}$	<b>ACCESSOIRES</b>
$\sim$	

RÉF.	DÉSIGNATION	MODÈLES
2511001	Bac inox de 5 l (360 x 165 x 120 mm)	TOUS
2611009	Bac inox de 2,5 l (180 x 165 x 120 mm)	TOUS
8808169	Fronton LED pour animation 🏻 🕕	MINI CREAM 2V
8808179	Présentoir pour bâtonnets glacés en plexiglas (50 unités)	MINI CREAM 2V
8932330	Piétement <b>2</b>	MINI CREAM 2V
8808180	Décor pour piétement 3	MINI CREAM 2V
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	



RÉFÉRENCES	MINI CREAM 2V 2X 5L BACS	MINI CREAM 2V LED 2X 5L BACS	MINI CREAM 3V 3X 5L BACS	MINI CREAM 3V LED 3X 5L BACS
TEMPÉRATURE	-10°C -22°C	-10°C -22°C	-10°C -22°C	-10°C -22°C
GAZ RÉFRIGÉRANT	R600a	R600a	R600a	R600a
CLASSE CLIMATIQUE	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
DIMENSIONS (LXPXH) (MM)	490 x 790 x 345	490 x 790 x 345	654 x 790 x 345	654 x 790 x 345
POIDS NET (KG)	26	26	32	32
POIDS BRUT (KG)	30	30	36	36
VOLUME NET (L)	20	20	29	29
VOLUME BRUT (L)	28	28	35	35
PUISSANCE (W)	90	90	95	95
CONSOMMATION	2,87 kWh/24h	2,87 kWh/24h	2,87 kWh/24h	2,87 kWh/24h
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	↑ B	A B	A A	A A



ou





ΟL



6x 2,5 l.

