

isotech®

VITRINES & COMPTOIRS



do

EASY

VITRINES

- Versions pour CAFETERIA, CRÈME GLACÉE CHOCOLATS, BOULANGERIE et TAKE-AWAY froid et chaud
- Éclairage LED

OPTIONS


- 4 options de vitrage de frontal: droit haut (VDA), droit bas (VDB), convexe (VCV) ou retro droit (VP)
- Dessus de service en acier inox, pierre naturel ou Corian®
- Plan d'exposition en acier inox, laqué ou Corian®
- Portes coulissantes en plexi, coté de service
- Bacs GN
- Kit roulettes
- Groupe tropicalisé
- Autres finitions sur demande









Lindahls
KONDITIONER




YCSA
caisse




YCSB
caisse




YPMR
caisse PMR




YTV - VD
tour vitrée




OPTION: VDB
vitrage droit bas




OPTION: VC
vitrage convexe



OPTION: VR
vitrage rétro droit



19mm
joues



8,5mm
joue d'assemblage




14,5mm
joue d'assemblage


Dados técnicos Technical data Données techniques Datos técnicos		YBM			YTA			YTAV / YTAH				
		850	1250	1650	850	1250	850	1250	850	1250		
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	850	1250	1650	850	1250	850	1250	850	1250		
TDA - Superfície de exposição VDA Display area Surface d'exposition Superficie exposicion	m²	2*GN1/1	3*GN1/1 + 3*GN1/6	4*GN1/1 + 3*GN1/6	0,48	0,73	0,90	1,32				
Potência frigorífica* Refrigeratrion power Puissance frigorifique Potencia frigorifica	W	-	-	-	-	-	-	-				
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	2013	3535	3785	736	1021	1043/1543	1835/2335				
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65				
Dados técnicos Technical data Données techniques Datos técnicos		YCSA / YCSB (**)							YPMR	YTV		
		515	850	1030	CIC45°	CIR90°	CEC45°	CEC90°	CER90°	1030	515	1030
Comprimento sem laterais Length without ends Longueur sans joues Ancho sin laterales	mm	515	-/850	1030/-	-	-	-	-	-	1030	515	1030
TDA - Superfície de exposição VDA Display area Surface d'exposition Superficie exposicion	m²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência frigorífica* Refrigeratrion power Puissance frigorifique Potencia frigorifica	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Rated power Puissance nominale Potencia nominal	W	13	-/21	26	-	-	-	-	-	26	12	27
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp. Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C


(**) versions d'angle non disponibles




YTA - VD
plateau chaud




YTAH - VD
chaude ventilée avec humidité




YTAV - VD
chaude ventilé




YBM - VD
bain-marie



YNF - VD
neutre



YNO - VD
neutre ouverte



YNP - VD
boulangerie


Donnés techniques		YRCH 3S			YRSSL 3M2			YNP				
		850	1250	1650	850	1250	1650	850	1250	1650		
Longueur sans joues	mm	850	1250	1650	850	1250	1650	850	1250	1650		
TDA - Surface d'exposition	m²	0,49	0,73	0,96	2*GN1/1+ 3*GN1/9	3*GN1/1+ 3*GN1/6	4*GN1/1+ 3*GN1/6	0,9	1,32	1,74		
Puissance frigorifique*	W	471	471	855	471	471	855	-	-	-		
Puissance nominale 230V~/50Hz	W	898	1262	1166	667	733	921	35	59	76		
Temp. de fonctionnement (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%)	°C	13/15	13/15	13/15	3/6	3/6	3/6	-	-	-		
Donnés techniques		YNF / YNO										
		850	1250	1650	2050	2500	CIR45°	CIR90°	CEC45°	CEC90°	CER90°	CER45°
Longueur sans joues	mm	850	1250	1650	2050	2500	-	-	-	-	-	-
TDA - Surface d'exposition	m²	0,49	0,73	0,96	1,19	1,45	0,84	1,68	0,59	0,95	1,18	1,18
Puissance frigorifique*	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puissance nominale 230V~/50Hz	W	49	87	111	135	175	24	62	24	84	56	56
Temp. de fonctionnement (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%)	°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C | T. Evap. -30°C / T. Cond. +45°C (YREG)


(**) versions d'angle non disponibles




EASY versions & donnés techniques




YRTV - VD 3M2
ventilée totale




YRSV - VD 3M2
ventilée supérieure




YRTS - VD 3M2
statique totale




YRSS - VD 3M2
statique supérieure




YRSG - VD 3L1
crème glacée



YREG - VD
entremets glacés



YRCH - VD 3S
chocolat



YRSSL - VD 3M2
salades

Donnés techniques		YRTV ^(**) / YRSV 3M2									
		850	1250	1650	2050	2500	CIR45°	CIR90°	CEC90°	CER90°	
Longueur sans joues	mm	-/850	1250	1650	2050	2500	-	-	-	-	
TDA - Surface d'exposition	m²	-/0,49	0,73	0,96	1,19	1,45	0,84	1,68	1,18	1,18	
Puissance frigorifique*	W	-/471	471	855	855	1038/855	471	471	471	471	
Puissance nominale 230V~/50Hz	W	-/723	770	954	1005	1050/1058	727	846	876	876	
Temp. de fonctionnement (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%)	°C	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	
Donnés techniques		YRTS / YRSS 3M2								YRSG 3L1 / YREG	
		850	1250	1650	2050	2500	CIR90°	CIR45°	850	1250	1650
Longueur sans joues	mm	-/850	1250	1650	2050	2500	-	-	850	1250	1650
TDA - Surface d'exposition	m²	-/0,49	0,73	0,96	1,19	1,45	1,68	0,84	6*5L 0,39	10*5L 0,57	13*5L 0,75
Puissance frigorifique*	W	-/281	471/281	471	855	855	471	471	375	753	989
Puissance nominale 230V~/50Hz	W	-/520	678/558	748/733	870/921	898/961	846	727	1254	2002	2453
Temp. de fonctionnement (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%)	°C	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	-20/-18 -10/-8	-20/-18 -10/-8	-20/-18 -10/-8

(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C | T. Evap. -30°C / T. Cond. +45°C (YREG)

(**) versions d'angle non disponibles





finitions



Noir



Cashmere



Cassis



Citron Vert



Orange

ISOTECH vitrines et comptoirs
273 rue du Champs du Gare - 69400 ARNAS
Tél. 04 74 65 91 05 - Fax: 04 74 65 91 06
comercial@isotech.fr



Merci bien de votre intérêt pour nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide. Les données présentées dans cette brochure sont susceptibles d'évolution après sa publication en décembre 2018. La société ISOTECH se réserve la possibilité d'effectuer des modifications dans la construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, options et accessoires. Des changements sont possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires qui ne font pas partie des spécifications de série. L'information incluse de cette brochure n'est pas une suggestion ou proposition de vente, ni prétend engager contractuellement le fabricant et ses revendeurs. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter ISOTECH au 04 74 65 91 05 .