



isotech®

VITRINES & COMPTOIRS

VITRINES

- Versions pour PÂTISSERIE, CAFETERIA, CHOCOLATS, BOULANGERIE, BOISSONS, CRÈME GLACÉE, ENTREMETTS GLACÉS et TAKE AWAY froid et chaud
- 4 niveaux d'exposition
- Éclairage LED
- Portes d'accès à l'exposition: pivotantes (dim. 60 et 85) et coulissantes (dim. 125 et 165)
- Etagères en verre
- Groupe compresseurs inclu
- Accès facile pour le nettoyage
- Intérieur en acier inox

OPTIONS

- Vitrage frontal: droit (VD), bombé (VB) ou self (VS)
- Arrête magnétique de l'ouverture des portes coulissantes
- Rideau de nuit avec bobinage contrôlée pour les version *grab'n'go*
- Autres couleurs en option pour finition intérieur et extérieur

VISTA

BOUTIQUE











Vitrine VISTA, vitrages avec finition blanche (option)




VISTA versions & données techniques




VIRV - VD 3M2
ventilée




VIRV - VS 3M2 (C)
ventilée *grab'n'go* avec portes côté de service




VIRM - VB 3M2
grab'n'go




VIRCH - VD 3S
chocolat




VIRSG - VD 3L1
entremets glacés



VIN - VD
neutre



VIP - VD
boulangerie




VICAH - VD
chaude vent. avec humidité


Donnés techniques		VIRV 3M2				VIRM 3M2				
		600	850	1250	1650	600	850	1250	1650	
Longueur sans joues	mm	600	850	1250	1650	600	850	1250	1650	
Surface d'exposition	m²	0,54	0,77	1,13	1,49	0,54	0,77	1,13	1,49	
Puissance frigorifique*	W	855	1038	1285	1497	855	1038	1285	1497	
Puissance nominale 230V~/50Hz	W	714	842	1065	1190	600	718	951	1014	
Temp. de fonctionnement (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%)	°C	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	
Donnés techniques		VIRCH 3S			VIRSG 3L1		VIN			
		600	850	1250	850	1250	600	850	1250	1650
Longueur sans joues	mm	600	850	1250	850	1250	600	850	1250	1650
Surface d'exposition	m²	0,54	0,77	1,13	0,77	1,13	0,54	0,77	1,13	1,49
Puissance frigorifique*	W	855	1038	1285	900	1160	-	-	-	-
Puissance nominale 230V~/50Hz	W	814	992	1215	1316	1985	20	36	59	80
Temp. de fonctionnement (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%)	°C	13/15	13/15	13/15	-18/-16	-18/-16	-	-	-	-

(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C
(**) disponible uniquement dans les versions 600 et 850







VICA - VD
chaude ventilée




VICA - VS (***)
chaudé *grab'n'go* avec portes côté de service




VICAM - VB
chaudé *grab'n'go*




VICV - VD
caisse d'exposition




VICPMR
caisse PMR




VICV - VB
caisse d'exposition



VICSA
meuble caisse



OPTION: VC
vitrage convexe



14mm
joue d'assemblage



3mm
joutes

Données techniques		VIP		VICAH			VICA		
		850	1250	600	850	1250	600	850	1250
Longueur sans joues	mm	850	1250	600	850	1250	600	850	1250
Surface d'exposition	m²	0,77	1,13	0,54	0,77	1,13	0,54	0,77	1,13
Puissance frigorifique*	W	-	-	-	-	-	-	-	-
Puissance nominale 230V~/50Hz	W	18	29	1894	2068	3158	1394	1568	2658
Temp. de fonctionnement (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%)	°C	-	-	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65	60/65
Données techniques		VICAM			VICV		VICSA		VICPMR
		600	850	1250	600	850	515	1030	1030
Longueur sans joues	mm	600	850	1250	600	850	515	1030	1030
Surface d'exposition	m²	0,54	0,77	1,13	0,36	0,51	-	-	-
Puissance frigorifique*	W	-	-	-	-	-	-	-	-
Puissance nominale 230V~/50Hz	W	2082	2553	3657	6	12	-	-	-
Temp. de fonctionnement (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%)	°C	60/65	60/65	60/65	-	-	-	-	-

(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C

(***) uniquement disponible dans les versions 600, 850 et 1250






finitions



Acier Inox



RAL 9003



RAL 3001



RAL 1028



RAL 6019



RAL 7009



Chêne Blanchi



Chêne Foncé



Cerisier



Poirier



Noyer



Bouleau

ISOTECH vitrines et comptoirs
130 traversée René LAENNEC - 69400 ARNAS
Tél. 04 74 65 91 05 - Fax: 04 74 65 91 06
commercial@isotech.fr



Merci bien de votre intérêt pour nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide. Les données présentées dans cette brochure sont susceptibles d'évolution après sa publication en décembre 2018. La société ISOTECH se réserve la possibilité d'effectuer des modifications dans la construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, options et accessoires. Des changements sont possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires qui ne font pas partie des spécifications de série. L'information incluse de cette brochure n'est pas une suggestion ou proposition de vente, ni prétend engager contractuellement le fabricant et ses revendeurs. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter ISOTECH au 04 74 65 91 05.